ichemco
Developing Chemical Excellence

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIQUALITY
UNI EN ISO **9001:2015**
UNI EN ISO **14001:2015**
UNI ISO **45001:2018**

Selvol E 523

Descrizione

Il **SELVOL E 523** è un alcool polivinilico parzialmente idrolizzato.
Grado di idrolisi = 87-89%.

Applicazione

Il **SELVOL E 523** trova applicazioni in diversi settori, quali tessile, adesivi, carta ed altri.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
2. Sostanze volatili in prodotti solidi polverulenti	%	≤ 5
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	23 ÷ 27 (1)
8. pH		4,5 ÷ 6,5 (1)
700. Ash (2)	%	≤ 0,5

(1) Soluzione al 4% in acqua
(2) 5g/800°C

Imballo

Il prodotto è confezionato in sacchi di plastica (25 kg).

Stoccaggio

Mantenere il prodotto a temperature comprese tra +5 e +35°C, al riparo dai raggi diretti del sole e dall'umidità.

Utilizzare entro 24 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 15 - 20012 CUGGIONO (MI)
Telefono: +39 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it