Tergum 120

Descrizione

TERGUM 120 è una colofonia stabilizzata, esterificata con pentaeritritolo, in scaglie.

Applicazione

TERGUM 120 viene utilizzato come agente adesivante in formulazioni di adesivi a base acquosa, a solvente e hot-melt. È ampiamente compatibile con la maggior parte degli elastomeri, delle cere, delle cere di paraffina e delle resine impiegate nell'industria degli adesivi. La sua buona resistenza all'ossidazione e la composizione ben bilanciata risultano particolarmente preziose quando viene miscelato con polimeri EVA, SBS e SIS per ottenere adesivi hot-melt con un'eccezionale stabilità termica.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
4. Punto di rammollimento "Ring and Ball"	°C	114 ÷ 120
43. Grado di acidità	mg KOH/g	≤ 15
47. Grado di Colore [1]		≤ 6

[1] 50% toluene

Imballo

TERGUM 120 è disponibile in sacchi di carta da 25 kg.

Stoccaggio

TERGUM 120 deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto.

Note

SOLUBILITÀ:
Toluene: completa
Esano: limitata
Acetato di etile: completa
Alcoli: insolubile

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 15 - 20012 CUGGIONO (MI)
Telefono: +39 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it

28/09/2026