Color Ink WK

(Provvisoria)

Descrizione

Inchiostri flessografici con viscosità media, caratterizzati da una buona resistenza allo sfregamento.

Applicazione

Inchiostri studiati per la stampa dei nastri adesivi da imballaggio (tipo i TESA 4313).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
Solventi	acqua / alcool isopropilico	

Modalità d'impiego

Questi inchiostri possono essere diluiti con acqua. La quantità da aggiungere dipende dal tipo di materiale su cui stampare, dalla velocità d'asciugamento e dalle caratteristiche della stampa.

Per velocizzare l'asciugamento aggiungere una miscela di acqua e alcool.

Per rallentare l'asciugamento aggiungere glicoli oppure propilenglicole.

Solitamente non è necessario proteggere la stampa con la sovrastampa di un release. Se l'area di stampa è molto ampia, fare delle prove per controllare se si riscontra del trasferimento sul lato adesivo.

Il COLOR INK WK può essere applicato con i clichè fotopolimeri (resistenti alle miscele di acqua e alcool) o con i cilindri in gomma butilica.

Non lasciare seccare gli inchiostri sui rulli; se necessario usare la CLEANING SOLUTION WS.

Imballo

Il prodotto è confezionato in secchio metallico (10 kg).

Stoccaggio

Mantenerlo a temperature comprese tra i +5°C e i +35°C. Proteggere dal gelo. Mescolare bene prima dell'uso.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 15 - 20012 CUGGIONO (MI)
Telefono: +39 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it