Antiox W 54

Descrizione

L' ANTIOX W 54 è una dispersione acquosa al 40% di un antiossidante fenolico stericamente ingombrato. L'ANTIOX W 54 protegge i substrati dalla degradazione termo-ossidativa durante produzione, lavorazione e uso finale.

Applicazione

L'ANTIOX W 54 è raccomandato per la stabilizzazione del PVC. E' anche un antiossidante molto efficace per adesivi all'acqua a base di lattici naturale e sintetici.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	40 ± 1
8. pH		5,2 ÷ 7,4
Solventi		acqua

Modalità d'impiego

Aggiungere l'ANTIOX W 54 direttamente alla dispersione acquosa. La quantità suggerita per adesivi all'acqua è 0,2-1%.

Imballo

Il prodotto è confezionato in taniche in plastica (20 kg); fusti in plastica (50 kg); fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (900 kg).

Stoccaggio

Conservare a temperature comprese tra + 5 e + 40°C. Proteggere dal gelo. Mescolare prima dell'uso.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 15 - 20012 CUGGIONO (MI)
Telefono: +39 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it

05/08/2026