ichemco
Developing Chemical Excellence

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIQUALITY
UNI EN ISO **9001:2015**
UNI EN ISO **14001:2015**
UNI ISO **45001:2018**

Uvistop UV-HP

Descrizione

L'UVISTOP UV-HP è una miscela sinergica di fotostabilizzanti appartenenti alla classe delle ammine stericamente impedite (HALS) e dei benzotriazoli.

Applicazione

UVISTOP UV-HP è studiato per proteggere vari polimeri dalla degradazione dovuta alla luce UV. In particolare è suggerito per la protezione degli adesivi a solvente in gomma naturale, per la sua ottima solubilità in solventi alifatici.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	99 ± 1

Modalità d'impiego

La quantità da aggiungere dipende dal substrato e dalle caratteristiche desiderate sul prodotto finito, i livelli raccomandati sono compresi tra 0.5% e 1% (riferito al contenuto di gomma).

Imballo

Il prodotto è confezionato in sacchi in plastica (20 kg).

Stoccaggio

Il prodotto va conservato a temperatura ambiente, al riparo dai raggi diretti del sole e dall'umidità.

Utilizzare entro 24 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 15 - 20012 CUGGIONO (MI)
Telefono: +39 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it