Tackwhite AMC 21 B

Descrizione

Il TACKWHITE AMC 21 B è un autoadesivo ultrarimovibile a microsfere, costituito da polimeri acrilici in dispersione acquosa modificati con appropriati additivi che conferiscono ottima bagnabilità e costanza di adesione nel tempo. Il TACKWHITE AMC 21 B è caratterizzato da un tack basso.

Applicazione

Il TACKWHITE AMC 21 B è idoneo per la produzione di etichette riposizionabili in PP e PE.
Ottimale è la spalmatura con sistema transfer.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	49 ± 1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	800 ÷ 1400 (1)
8. pH		9 ÷ 10

(1) No 2 RV; 20 RPM

Solventi: acqua

Modalità d'impiego

Il prodotto deve essere agitato molto bene prima dell'uso, con agitatori a bassa velocità. Il pH va tenuto sempre a valori superiori a 8.5; eventuali correzioni vanno fatte con ammoniaca. Non usare pompe ad alto shear. La grammatura consigliata è di 15 - 20 g/m^2, ma può variare a seconda delle caratteristiche finali desiderate. Il metodo d'applicazione può essere: Mayer bar, reverse roll, racla rotante, lama d'aria, ecc.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusto plastica (25 kg); fusti in plastica (50 kg); fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Mantenere la temperature tra i +5 e i +40°C. **Proteggere dal gelo.** Conservare ben chiuso per evitare che il pH diminuisca.
Il prodotto tende a separarsi nel tempo, prima di ogni utilizzo mescolare a lungo e a bassa velocità.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 15 - 20012 CUGGIONO (MI)
Telefono: +39 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it

16/07/2026