Color Paste WI White 6

Beschreibung

COLOR PASTE WI WHITE 6 ist eine wässrige Dispersion aus Titandioxid (Pigment White 6).

Die Konzentration an Titandioxid beträgt 60–70 %.

Anwendung

Die COLOR PASTE WI WHITE 6 wurde entwickelt, um wasserbasierten Dispersionssystemen auf Acryl-, Vinyl- und Polyurethanbasis Deckkraft zu verleihen. Sie eignet sich besonders für die Herstellung von weißen Verpackungsklebebändern. Es sorgt für eine hervorragende Deckkraft und einen hohen Weißgrad.

Technische Spezifikationen

Testmethode	ME	Standard
1. Trockenrückstand	%	69 ± 2
3. Brookfield-Viskosität 25 °C	mPa.s	1300 ÷ 3500
8. pH-Wert		8 ÷ 9,5
15. Aussehen		white liquid
48. Farbausbeute	%	95 ÷ 105
Lösungsmittel		Wasser

Gebrauchsanweisung

Vor Gebrauch gut umrühren.
Die empfohlenen Einsatzanteile liegen je nach gewünschter Deckkraft zwischen 2 und 6 %.
Es wird empfohlen, den pigmentierten Klebstoff vor dem Auftragen zu filtern.

Verpackung

Das Produkt wird in Kunststofffässern (25 kg) und in Kunststofftanks (600 kg und 1200 kg) verpackt.

Lagerung

Schützen Sie das Produkt vor Frost und lagern Sie es bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C. Schütteln Sie es vor jeder Entnahme gründlich durch.
Die Behälter müssen fest verschlossen bleiben.

Verwenden Sie in 12 Monaten ab dem Datum der Herstellung (ungeöffnet und in der Originalverpackung).

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 15 - 20012 CUGGIONO (MI) - ITALIEN
Telefon: +39 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it