



Release PP 25 ECO DIL.

Descripción

Agente release de polivinilcarbamato en disolución alifática.

Uso

El RELEASE PP 25 ECO DIL está formulado para su uso como eficaz agente release en la producción de cintas adhesivas basadas en los siguientes films: polipropileno, polietileno, PVC, PVC reforzado, poliéster y con adhesivos de caucho natural, sintético o acrílicos.

Asimismo, puede utilizarse en el proceso de impresión de tres etapas de cintas PSA adhesivas cuando no se admitan disolventes aromáticos.

Especificaciones Técnicas

Método de análisis	UdM	Standard
1. Extracto seco	%	0,49 ± 0,05
Disolventes	octano / alcohol isopropílico	

Modo de empleo

Aplicar cerca de 3 –5 g/m² de RELEASE PP 25 ECO DIL. tal cual. El secado debe ser perfecto a fin de evitar la presencia de disolvente residual, que podría causar el arranque de la tinta.

Embalaje

El producto se suministra en bidones metálicos (19 kg).

Almacenamiento

Este producto debe almacenarse a temperaturas superiores a 18° C. Guardar sin contacto directo con la luz solar. Mantener cerrado en su envase para

evitar la evaporación del disolvente. Vida útil: 12 meses desde la fecha de fabricación.

Usar dentro de 12 meses desde la fecha de fabricación (sin abrir y en su embalaje original).

Notas

Release PP 25 ECO DIL tiene la tendencia a congelarse cuando se almacena a temperaturas más bajas de 18°C: la solución se vuelve brumosa y algunos residuos se concentran en el fondo del recipiente. En este caso, la eficiencia se ve afectada.

Las propiedades se pueden recuperar completamente calentando la solución a 30-50°C y removiéndola hasta que esté totalmente clara.