



Release PP 25 ECO DIL.

Description

Le **RELEASE PP 25 ECO DIL.** est un polyvinylcarbamate en solution. Le produit ne contient pas de solvants aromatiques.

Application

Produit à utiliser comme agent de démoulage hautement efficace pour les films en PP, PE, PVC (également renforcés de fibre de verre) et polyester, collés avec des adhésifs à base de caoutchouc naturel ou synthétique et acrylique. Il est également utilisé dans les processus d'impression en 3 étapes, où les solvants aromatiques ne peuvent pas être utilisés.

Spécifications techniques

Méthode d'essai	UdM	Standard
1. Extrait sec	%	0,49 ± 0,05
Solvants	octane / alcool isopropylique	

Mode d'emploi

Appliquez environ 3 à 5 g/m² de **RELEASE PP 25 ECO DIL.** en surimpression, en laissant sécher parfaitement avant de rembobiner le ruban. Une petite quantité d'encre dans le bac est normale et ne compromet pas (si le produit est bien sec) la qualité de l'impression.

Emballage

Le produit est livré dans fûts en fer (19 kg).

Stockage

Veuillez conserver le produit à une température supérieure à +18 °C, à l'abri des rayons du soleil.

Utiliser dans 12 mois de la date de fabrication (non ouvert et dans son emballage d'origine).

Notes

Le **RELEASE PP 25 ECO DIL.** a tendance à se gélifier à des températures inférieures à +20 °C, formant d'abord une solution opalescente, puis séparant un résidu au fond. Dans ce cas, avant de l'utiliser, il est nécessaire de réchauffer le produit (à 35 - 40 °C) et de bien le mélanger afin de lui redonner ses propriétés d'origine.