



Release PP 25 Diluito

Descripción

El **RELEASE PP25 DILUITO** es un polivinilcarbamato en solución.

Uso

Es un eficaz agente release en la producción de cintas adhesivas basadas en los siguientes films: PP, PE, PVC, PVC reforzado, poliéster y con adhesivos de caucho natural, sintético o acrílicos. También se utiliza en el proceso de impresión en 3 pasos de cintas adhesivas.

Especificaciones Técnicas

Método de análisis	UdM	Standard
1. Extracto seco	%	0,46 ± 0,05
Disolventes		tolueno

Modo de empleo

Aplicar cerca de 3-5 g/m² de **RELEASE PP 25 DILUITO**, sobre la impresión. El secado debe ser perfecto a fin de evitar la presencia di disolvente residual, que podría causare el arranque de la tinta. Una pequeña presencia de tinta en el envase del **RELEASE PP 25 DILUITO** es normal y no compromete (si el secado final es perfecto) la calidad de la impresión.

Embalaje

El producto se suministra en bidones metálicos (20 kg); bidones metálicos (175 kg).

Almacenamiento

Este producto debe almacenarse a temperaturas superiores a +18°C, lejos de la luz solar.

Usar dentro de 12 meses desde la fecha de fabricación (sin abrir y en su embalaje original).

Notas

RELEASE PP 25 DILUITO tiene la tendencia a congelarse cuando se almacena a temperaturas más bajas de +20°C: la solución se vuelve brumosa y algunos residuos se conentran en el fondo de el envase. En este caso, la eficiencia se ve afectada. Las propiedades se pueden recuperar completamente calentando la solución a 35-40°C y mezclando bien hasta que esté totalmente clara.